

SIA "Aizputes betons"


Reģ. Nr. 40003445171

"Betona ražotne",

Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Transportbetona. Betona un dzelzbetona
izstrādājumu ražošana.SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456, E-pasts:
info@aizputesbetons.lv, Banka: BluOr Bank AS, WIFT kods: CBBRLV22, IBAN: LV85 CBBR 112B 5024 0001 0**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA No: AB-FF 1.3x1.3, h=1.5m**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas nummurs: **Stiegrbetona pamatu pēdas tipa elements.**
2. Tipa partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Pamatu pēdas elements FF-1.3-1.3-1.5.
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju kā
paredzējis ražotājs: **Būvkonstrukciju pamatu elementi.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un
kontakta adrese: **SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, "Betona ražotne", Aizputes
pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456. www.aizputesbetons.lv**
5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Geometriskie izmēri: Pēdas augstums Pēds platums Pēdas garums Kakla augstums Kakla platums Kakla garums Svars (teorētiskais)	0.23 m±10 mm 1.3 m±10 mm 1.3 m±10 mm 1.27 m±10 mm 0.5 m±10 mm 0.5 m±10 mm 1632 kg	 Saskaņā ar tehniskiem noteikumiem
Betons: Spiedes stiprības klase Vidējā spiedes stiprība Vidējā stiepes stiprība Vides iedarbības klase	C30/37 38 N/mm² 2.9 N/mm² XD3, XS1	
Stiegrojums: Tehniskā klase Lieces stiegrojuma Ø un solis Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža Stiegrojuma daudzums Stiegrojuma aizsargslānis (C _{nom})	B500B Ø12, s.150 mm 500 N/mm² 55.8 kg 40 mm	
Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klase	A1 – materiāls ir pilnīgi nedegošs	
Būvizstrādājuma speciālie rādītāji	Ja pamati tiek izbūvēti uz jūras, mītras smilts, pamatu nestspēja vertikālā slogojumā ir 820 kN(82000 kg[82T]). Pie papildus horizontāla slogojuma pamatu nestspēja strauji samazinās.	

Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis valdes loceklis:

Gatis Linins

Aizpute, 2026.01.29